

HAS-4031



<大気専用炉>

コンパクトな精密加熱装置

* 加熱ゾーン数：4

* 装置長さ：2,500mm

特長

- ① 上熱風循環 + 上下遠赤外線による加熱方式
- ② 樹脂硬化の2段階加熱が可能

装置の標準仕様 (Standard Specification)

加熱ゾーン	No. of heating zone	4
最大設定温度 (上部)	Max. setting temperature (upper)	350°C
最大設定温度 (下部)	Max. setting temperature (lower)	450°C
搬送幅	Width	35mm ~ 310mm
搬送タイプ	Transfer method	メッシュ (Mesh)
搬送速度	Transfer speed	0.3 ~ 1.5m/min
入力電源	Electric power	AC200V 3 φ 22kVA 64A
装置寸法	Machine dimensions	2,500Lx792Dx1,220H (mm)
装置重量	Machine weight	450kg

オプション装備

- ① 過昇温防止装置
Over-heat protection system
- ② 基板落下センサー (ピンチェーン方式搬送時のみ)
Sensor for PWB drop
- ③ ピンチェーン方式搬送
Pin-chain transfer method
- ④ UPS
- ⑤ 電源トランス
Transformer
- ⑥ 指定色塗装
Customized color painting